SANISTREET FLEX

SANISTREET FLEX DATENBLATT

A Unit of IDEX Corporation

Geeignet für die Ausbringungen von flüssigen Löschmittelzusätzen, Reinigungszusätzen und Desinfektionslösungen.

Die Flachstrahldüse ermöglicht eine effiziente Ausbringung auf großen Oberflächen.
Der Zumischer erlaubt durch seine drei Zumischraten, einen flexiblen Einsatz unterschiedlichster empfohlener Reinigungs- oder Desinfektionslösungen.

© AWG Fittings GmbH . Bergstraße 25 . D-89177 Ballendorf . awg-info@idexcorp.com . www.awg-fittings.com

SANISTREET FLEX

Merkmale:

- Korrosionsgeschützte Komponenten
- Zumischrate: wählbar zwischen 0,5% / 1% / 3,5% [1]
- Ansaugschlauch Ø 8mm; Länge = 1,8m
- Durchflussmenge: 60l/min [2]
- Sprühwinkel: 25°
- Effektive Wurfweite: 10m

Technische Daten:

Id.-Nr.	Produkt	Masse [kg]
20808533	SANISTREET FLEX B - D	2,1
20808233	SANISTREET FLEX B - C	2,7
20808333	SANISTREET FLEX Inst. 2 ½"	3,1
20808433	SANISTREET FLEX NH 1.5"	2,4

The SANISTREET FLEX System besteht aus Zumischer und Flachstrahldüse:

Zumischer:

Produkt	Eingang	Ausgang	Länge [mm] L	Breite [mm] B	Höhe [mm] H	Masse [kg]
SANISTREET FLEX B - D	Storz 75 (B)	Storz 25 (D)	190	126	152	1,0
SANISTREET FLEX B - C	Storz 75 (B)	Storz 52 (C)	207	126	152	1,3
SANISTREET FLEX Inst. 2 ½"	Inst. 2 ½" male	Inst. 2 ½" female	238	88	139	1,4
SANISTREET FLEX NH 2.5"	NH 1.5" female	NH 1.5" male	196	73	126	1,0

Flachstrahldüse:

Produkt	Eingang	Länge [mm] L	Breite [mm] B	Höhe [mm] H	Masse [kg]
SANISTREET FLEX B - D	Storz 25 (D)	367	55	162	1,1
SANISTREET FLEX B - C	Storz 52 (C)	368	98	184	1,4
SANISTREET FLEX Inst. 2 ½"	Inst. 2 ½" male	385	80	175	1,7
SANISTREET FLEX NH 2.5"	NH 1.5" female	382	73	171	1,4

[1] Genauigkeit: Ungefähr ± 20%. Die Saugmenge hängt von der Anwendungstemperatur und der unterschiedlichen Viskosität jeder Desinfektionsmittellösung ab. Die Genauigkeit wird durch die Viskosität und Temperatur des Desinfektionsmittels beeinflusst.

[2] Abhängig vom eingesetzten Schlauchdurchmesser und Schlauchlänge ist mindestens ein Eingangsdruck für den Zumischer notwendig von:

	Schlauchdurchmesser [mm]	Schlauchlänge [m]	min. Eingangsdruck Zumischer [bar]
Storz D	25	15	7,5
Storz C	42	15	7,0
Inst 2 1/2"	38	25	7,5
NH 1.5"	38	25	7,5

© AWG Fittings GmbH . Bergstraße 25 . D-89177 Ballendorf . awg-info@idexcorp.com . www.awg-fittings.com

Werkstoff:

Zumischer:	Aluminium eloxiert, NBR, PA, POM
Flachstrahldüse:	Aluminium eloxiert, Aluminium pulverbeschichtet, NBR, PA, POM, PTFE, Edelstahl

Skizze:

Flachstrahldüse:



Zumischer:



© AWG Fittings GmbH . Bergstraße 25 . D-89177 Ballendorf . awg-info@idexcorp.com . www.awg-fittings.com