



7 200
LUMENS



MiniLite® Mobilbeleuchtung - 96 W- 230 V

MiniLite® wurde speziell für die Bedürfnisse von Handwerkern bei Ausbaurbeiten entwickelt. Die Anforderungen an eine Beleuchtung:

- leistungsstark aber nicht blendend
- scharf, um Fehler zu erkennen
- robust, um den Belastungen auf Baustellen zu widerstehen.
- Qualitativ: dieselbe Philosophie wie für die gesamte LUMAPHORE®-Serie beibehalten

Der MiniLite® besteht aus:

- einem Beleuchtungskopf mit einem Tragegriff und einer schlagfesten PMMA,
- einer Montagegestange (EL200), die mit Rollen versehen werden kann.

Sein Anwendungsbereich ist groß. Er kann verwendet werden für:

- Ausbaurbeiten (Streichen, Verputzten usw.)
- Industriewartung
- Freizeit
-

Vorteile:

- Robuste Bauweise (PMMA schlagfest)
- Leistungsstarke und stabile Beleuchtung
- Netzkabel 7 m
- Modulierbar (auf Montagegestange oder aufgehängt)
- Multi-Lampen
- Farbige Lampen: blau, rot, ...





MiniLite® – Technische Daten

Elektrische Merkmale

Kompaktleuchtstofflampen	24 W
Lampenzahl	4
Gesamtleuchtleistung	100 W
Stromversorgung	95 W
Vorschaltgeräte entstört	Ja
Anschlusskabel 3 x 1,5 ²	7 m
Fassungstyp	2G11
Durchschnittliche Lebensdauer der Lampen	10 000 H
Sofortstart	Ja
Temperaturanstiegszeit	0 Min.

Sicherheitsmerkmale

Schutzart	IP 44
Umgebende Betriebstemperatur	-15°/+40°

Fotometrische Merkmale

Beleuchtete Fläche	350 m ²
Farbtemperatur	5 000 °K
Anzahl Lumen	11 000 lm

Mechanische Merkmale

Durchm.	22,5 cm
Länge	55 cm
Gewicht	3,6 kg
Optimale Nutzhöhe	1,8 m
Durchschnittliche Montagezeit	2 Min.



Tragegriff

Artikelnummer	EL 200
Bezeichnung	Teleskopstange manuell
Stahlausführung	Epoxylack schwarz entspiegelt und obere Röhre hellgrau
Durchm. am Boden	0,9 m
Höhe eingeschoben	121 cm
Höhe maxi.	180 cm
Gewicht	5 kg
Zubehör	- Rollen - Stangenhülle

Zubehör & Optionen

Flightcase blau "Eco"
Farbtemperatur 3000 oder 4000 ° K
Magnethalterung zum Aufhängen
Farbampullen (Rot, Blau)



Magnethalterung



Flight-case blau « Eco »

